



## **Aparat de respirat autonom, cu aer comprimat si presiune pozitiva - DRAGER PSS 5000 - PN**

**Pret:** 5125<sup>00</sup> RON (fara TVA)

**Disponibilitate:** Comanda speciala

### **Descriere**

## **Aparat de respirat autonom, cu aer comprimat si presiune pozitiva - DRAGER PSS 5000 - PN**

PSS 5000 PN apartine categoriei de aparate de respirat Drager (Draeger) autonome, cu aer comprimat, cu circuit deschis si cu presiune normala in masca.

Sistemul de respiratie Drager PSS5000 PN este alcatuit din:

### **1. Masca respiratorie Drager 6300 (cod R55800)**

Masca integrala 6300 face parte din grupa de masti respiratorii Drager certificate conform EN 136 Clasa 2 CE, avand:

- corpul mastii din EPDM
- vizor din plexiglas, cu camp vizual de 180°
- rama de etansare din plastic
- filet standard EN 148-1 pentru racordare la automatul pulmonar.

## **2. Aparat de protectie respiratorie PSS 5000 DS (cod 3350501, 3358338))**

Aparatul consta din:

- automat pulmonar cu sistem de cuplare rapida la masca
- reductor de presiune
- manometru cu cadran fotoluminescent
- avertizor sonor in caz de scadere periculoasa a presiunii
- harnasament pentru fixarea pe corp
- suport dorsal din material compozit, usor dar rezistent.

Aparatul are posibilitate de atasare simultana a 2 butelii.

Dispune de certificare EN 137 si ATEX.

## **3. Butelie de otel (cod 3355002) - avand:**

- 6 litri volum
- 300 bari presiune de umplere
- 450 bari presiune de testare
- 7,5 Kg greutate
- husa de protectie.

Optional, butelia metalica se poate inlocui cu una din material compozit, avand:

- 6,8 litri volum
- 300 bari presiune de umplere
- 450 bari presiune de testare
- 4,5 Kg greutate.

In cazul unei butelii metalice, greutatea totala a aparatului este de aprox. 11 Kg sau de 8 Kg, cu o butelie din compozit.

**Pretul afisat este valabil pentru varianta cu butelie metalica.**

**Datorita certificarii ATEX, aparatul este recomandabil pentru pompieri, sau alte utilizari in medii cu potential risc exploziv.**

In cazul unui consum mediu de 30 litri/min. si a dotarii cu butelie metalica, aparatul ofera o autonomie de functionare de 60 min.